



COMUNE DI URBINO

SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

RELAZIONE TECNICA

ELABORATO 1

Data: MARZO_2019

PROGETTISTA:

P.O. Settore Manutenzione Patrimonio
Progettazione Opere Pubbliche
Arch. Mara Mandolini



Via S. Chiara, 24 61029 Urbino (PU) – P.IVA: 00654690411 e C.F. 82004510416 tel. 0722/309701
PEC: lavoripubblici.comune.urbino@emarche.it

<http://www.comune.urbino.pu.it>

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELL' INTERVENTO

GENERALITA' DELL' INTERVENTO

L' amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali particolarmente danneggiate dal transito dei veicoli e dagli agenti atmosferici, mediante opere specifiche al risanamento del manto superficiale stradale ed elementi costruttivi strettamente connessi alla sede viaria.

In particolare le strade interessate dalla manutenzione straordinaria risultano:

- VIA CA CARTOLARO;
- VIA G. DE CARLO;
- VIA NERUDA;
- VIA CA RANIERO;
- VIA MARTIN LUTHER KING
- CA GINO

MOTIVAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL PRESENTE PROGETTO

Mediante la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto si intende procedere alla sistemazione dell'attuale sede stradale con la posa in opera di conglomerato bituminoso "Tappetino"/ binder chiuso , comprendendovi anche gli adeguamenti ai sottoservizi ivi presenti se necessario.

INQUADRAMENTO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

L'intervento riguardante la realizzazione di opere e finiture su strutture esistenti senza modifiche dell'ambiente circostante; non vi sono dunque particolari opere di modifica del paesaggio circostante.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere elencate nel computo metrico estimativo (categoria prevalente OG3).

La pavimentazione verrà eseguita in via generale mediante:

- l'impiego di conglomerato bituminoso tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura successiva;
- e l'impiego di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva.

Compresa la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I costi riportati nell'elenco prezzi (allegato al progetto), sono desunti per quanto possibile dal "Prezziario