

## VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA

Il monitoraggio ambientale i cui riferimenti sono riportati in calce ha evidenziato quanto segue.

- Le concentrazioni di odore dei campioni ai pozzetti di captazione del biogas sono pari a:
  - pozzetto riciclo percolato concentrato: **38000 ouE/m<sup>3</sup>**;
  - pozzetto biogas CB51B ultimo lotto: **51000 ouE/m<sup>3</sup>**;
  - pozzetto biogas CB56A lotto vecchia scarica: **11000 ouE/m<sup>3</sup>**;
  - centraline di raccolta del biogas sottostazione SRC1: **31000 ouE/m<sup>3</sup>**;

Le differenti concentrazioni di odore determinate sono attribuibili alle differenti età dei lotti monitorati, comunque risultano essere in linea con quelle determinate in discariche di tipologia simile.

- la concentrazione di odore del campione prelevato sul cumulo di FOS stoccato sottotettoia è pari a **390 ouE/m<sup>3</sup>**, ne segue che il flusso specifico di odore è pari a **6,4 ouE/(m<sup>2</sup>·s)**;
- la concentrazione di odore del campione prelevato alla griglia della vasca di raccolta dei percolati è pari a **1900 ouE/m<sup>3</sup>**;
- la concentrazione di odore del campione di aria ambiente prelevato sotto la tettoia ove sono stoccati i cumuli in biossificazione coperti da teli traspiranti è pari a **1700 ouE/m<sup>3</sup>**.

### Sistemi di abbattimento

- la concentrazione di odore del campione prelevato nel condotto a monte del biofiltro - modulo 1 è pari a **19000 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato nel condotto a monte del biofiltro - modulo 2 è pari a **22000 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato nel condotto a monte del biofiltro - modulo 3 è pari a **17000 ouE/m<sup>3</sup>**.

Documento protocollo	TO0023-24r00 del 04/10/2024	Codice Cliente	10442
Documento per riferimento	RP0779-24r00 del 04/10/2024 RP0780-24r00 del 04/10/2024 RP0781-24r00 del 04/10/2024	Data di prelievo dei campioni	19/09/2024

- la concentrazione di odore del campione prelevato nel condotto a monte del biofiltro - modulo 4 è pari a **18000 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato in uscita dal biofiltro - modulo 1 è pari a **3500 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato in uscita dal biofiltro - modulo 2 è pari a **3300 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato in uscita dal biofiltro - modulo 3 è pari a **3000 ouE/m<sup>3</sup>**.
- la concentrazione di odore del campione prelevato in uscita dal biofiltro - modulo 4 è pari a **2700 ouE/m<sup>3</sup>**.

Moltiplicando la portata volumetrica addotta ad ogni modulo del biofiltro presente in impianto per le concentrazioni di odore degli aeriformi prelevati in emissione ai biofiltri otteniamo:

- la portata di odore emessa dal biofiltro - modulo 1 è pari a: **570 ouE/s**
- la portata di odore emessa dal biofiltro - modulo 2 è pari a: **540 ouE/s**
- la portata di odore emessa dal biofiltro - modulo 3 è pari a: **490 ouE/s**
- la portata di odore emessa dal biofiltro - modulo 4 è pari a: **440 ouE/s**

Il Responsabile di Laboratorio  
Ing. Simone Bonati  
Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Milano  
n. B 26813

Il presente documento è stato firmato digitalmente

Documento protocollo	TO0023-24r00 del 04/10/2024	Codice Cliente	10442
Documento per riferimento	RP0779-24r00 del 04/10/2024 RP0780-24r00 del 04/10/2024 RP0781-24r00 del 04/10/2024	Data di prelievo dei campioni	19/09/2024